
# TRATAMENTO DE PAVIMENTOS

# BARNIX METAL




EMULSÃO ACRÍLICA AUTO-BRILHANTE
PAVIMENTOS PLÁSTICOS OU DUROS

## Pictogramas de uso:





## Apresentação:

**TSTM046:** 4 bilhas de 4 lt.

## Pictogramas de sinalização:

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTÃO AMBIENTAL

## Descrição:

Emulsão autobrilhante elaborada com polímeros acrílicos e ceras de primeira qualidade, tanto para pavimentos duros como brandos. Alta duração e excelente brilho.

## Aplicações:

Especialmente desenvolvido para o tratamento de pavimentos em mármore, tijoleira, pavimentos de borracha, plástico, sintasol, linóleo, etc.

## Modo de Utilização:

Limpar a superfície a tratar com **DEKA THOMIL** para eliminar a sujidade e qualquer resto de cera anterior existente. Deixar secar.
Aplicar a **BARNIX METAL** directamente no chão e estender numa camada fina e uniforme, com aplicador ou esfregona.
Deixar secar (dependendo da humidade, porosidade...) no mínimo 30 minutos.
Aplicar a 2ª camada em sentido perpendicular à anterior.
Em pavimentos bastante porosos, aconselhamos uma selagem prévia com **COVER THOMIL**.

## Características Técnicas:

*PROPRIEDADES:
Cera verniz metalizada. Autobrilhante e antiderrapante. Uso directo. Brilho elevado. Grande resistência à água e detergente neutro. Boas propriedades de resistência ao trânsito intenso, como marcas de saltos e riscos.
*ESPECIFICAÇÕES:

| | |
|---|---|
| ASPECTO: | Líquido Translúcido. |
| COR: | Branco. |
| ODOR: | Característico. |
| DENSIDADE (20º): | 1023 - 1027 kg/m³ |
| pH: | 8,5 - 9,5 |

*COMPOSIÇÃO:
Mistura: solução aquosa en base a emulsão acrílica e ceras.

## Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

## Segurança e Manejo:

Contém: Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone. Pode provocar uma reacção alérgica. Ficha de segurança fornecida a pedido. USO PROFISSIONAL.

## Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.
Tel. (+34) 91.691.02.63

Thomil profesional

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

**Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com**