TRATAMENTO DE PAVIMENTOS

BRILLOWAX CLEAR



CERAS PLÁSTICAS POLIMENTÁVEIS E DILUÍVEIS

Pictogramas de uso:





Apresentação:

BRILLOWAX CLEAR - Incolora:
TSTP006: 4 bilhas de 4 lt.

Pictogramas de sinalização:

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTÃO AMBIENTAL

Descrição:

Produto elaborado com base em ceras e polímeros de alta qualidade. Autobrilhante e anti-derrapante. Pode-se regenerar o brilho puxando o lustre outra vez. Apresenta-se em 3 versões: incolora, vermelha e preta.

Aplicações:

Para aplicar a todo o tipo de pavimentos, excepto em tacos, madeira ou cortiça, directamente ou misturada com água, proporcionando à superfície proteção e brilho.

Modo de Utilização:

- Eliminar o pó e a sujidade existente. Decapar os restos de cera anteriores, enxaguar e deixar secar.
- Aplicar a Cera Plástica **BRILLOWAX** directamente ou diluída em água, com um aplicador ou esfregona. Quanto mais produto, mais brilho e maior duração. Não se recomenda diluir menos de 10% para obter bons resultados.

Características Técnicas:

*PROPRIEDADES:
Polimento rico em ceras. Uso directo ou diluído. Anti-derrapante. Fácil aplicação. Autobrilhante. Pode-se puxar o lustre.
*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Leitoso.
COR:	Branco.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20º):	1001 - 1007 kg/m³
pH:	7 - 8

*COMPOSIÇÃO:
Mistura: solução aquosa en base a ceras.

Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

Segurança e Manejo:

Ficha de segurança fornecida a pedido. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.
Tel. (+34) 91.691.02.63

Thomil profesional

NOTA: A garantía de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com