

INDÚSTRIA E UTOMÓVEL

SUMO MOTORCLEAN

PRO



DESENGORDURANTE DE MOTORES E
PEÇAS

Pictogramas de uso:



Apresentação:

AUAD046: 1 bilha de 25 lt.

Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTÃO AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME:
Regulamento 648/2004/CE

Descrição:

Desengordurante enérgico com base em tensoactivos e dissolventes com elevado poder de emulsão. Desengordura e renova todo o tipo de peças.

Aplicações:

De aplicação puro ou misturado com dissolventes como o gasóleo mediante borrifado ou pulverizado com máquina de alta pressão. Elimina por contacto gorduras, óleos e resíduos em motores de explosão, peças e maquinaria diversa. Forma uma espuma seca e persistente que recobre e adere perfeitamente às superfícies (inclusive verticais). Eficaz na limpeza de pavimentos de oficinas e estações de serviço com gorduras acumuladas. De fácil enxaguamento.

Modo de Utilização:

Aplicar o produto a baixa pressão molhando toda a superfície a limpar. Deixar actuar uns minutos e enxaguar com água, preferentemente a pressão. Para desengorduramento por imersão, recomenda-se esfregar as peças com a ajuda de um pincel depois de uns minutos em demolho e enxaguar com água a pressão.

Características Técnicas:

*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Fluido.
COR:	Laranja.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20°):	780 - 800 kg/m³
Ph:	Não relevante

*COMPOSIÇÃO:

Destilados de petróleo.

Segurança e Manejo:

PERIGO. Contém: Hidrocarbonetos, C9-C10, n-alcanos, iso-alcanos, ciclicos, aromaticos (2-25 %); Alcool- etoxilado; Alcool-graxos etoxilados. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Provoca lesões oculares graves. Líquido e vapor inflamáveis. Pode provocar sonolência ou vertigens. Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar extintor de pó ABC. Eliminem-se o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.
Tel. (+34) 91.691.02.63

Thomil
profesional

NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com