

MasterBox L-SFT2 Pressto



SUAVIZANTE ULTRA CONCENTRADO
PARA LAVAGEM DE TÊXTEIS

PICTOGRAMAS DE USO:



APRESENTAÇÃO:

MBLD650: 1 saco de 5 l.

PICTOGRAMAS DE SINALIZAÇÃO:

Empresa certificada pelo BVQI:

* ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTÃO AMBIENTAL

* ENAC Nº 04/C-SC004/**ISO 9001**
GESTÃO AMBIENTAL



TENSIOATIVOS BIODEGRADÁVEIS DE ACORDO COM:
Regulamento 648/2004/CE

DESCRIÇÃO:

Suavizante têxtil ultra concentrado, em formato Bag in Box (BIB), para todos os tipos de roupa, que reduz os tempos, velocidades e temperaturas de secagem e engomagem. Consegue uma grande poupança de energia. Proporciona um alto nível de suavidade aos têxteis, eliminando também os maus odores graças ao seu perfume cosmético com aroma de talco, que permanece no tecido mesmo depois de seco.

APLICAÇÕES:

Para suavizar e neutralizar os têxteis durante a lavagem. Adequado para todos os tipos de roupas brancas ou coloridas.

MODO DE EMPREGO:

Dosar no último enxaguamento de 0,5-1,5 g/kg de roupa seca para águas de dureza de 0-20 °fH.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

* ESPECIFICAÇÕES:

ASPETO:	Líquido viscoso
COR:	Rosa
ODOR:	Talco cosmético
DENSIDADE (20°C):	Aprox. 1 kg/m ³
pH:	2 - 3

*COMPOSIÇÃO: Mistura: Solução aquosa perfumada com base de tensoativos.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM:

Armazenar no recipiente original, bem fechado, protegendo-o de calor e frio intensos. Evitar o congelamento. Não expor à luz solar direta.

SEGURANÇA E MANUSEAMENTO:

Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos nocivos duradouros. Evitar a sua libertação para o meio-ambiente. Não ingerir. Manter fora do alcance de crianças. Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente. Contém: Methylchloroisothiazolinone e Methylisothiazolinone. Pode produzir uma reação alérgica. USO PROFISSIONAL.

ADVERTÊNCIAS:

Em caso de acidente, consultar o Serviço Médico de Informação Toxicológica, Tel. 915620420.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá qualquer dúvida ou consulta sobre o produto ou sobre a sua aplicação sem qualquer compromisso.
Tel. (+34) 91.691.02.63

