

TRATAMENTO DE PAVIMENTOS

VITRO FIN



VITRIFICADOR RÁPIDO DE
ACABAMENTO PARA PAVIMENTOS
DUROS

Pictogramas de uso:



Apresentação:

TSTV026: 4 bilhas de 4 lt.

Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTÃO AMBIENTAL



Descrição:

Produto elaborado com base em sais de ácidos e ceras de primeira qualidade para vitrificar pavimentos duros com máquina rotativa e palha de aço.

Aplicações:

Para vitrificar pavimentos em mármore, tijoleira, azulejo...

Modo de Utilização:

Limpar a superfície a tratar com DEKA THOMIL, para eliminar a sujidade e qualquer resto de cera anterior existente. Deixar secar. Pulverizar o produto em pequenas áreas $\pm 2 \text{ m}^2$. Aplicar a máquina rotativa com palha de aço até obter o brilho desejado. Se quer mais brilho fazer uma segunda aplicação mais ligeira. Para manter o brilho, utilizar uma mopa impregnada com POLISH ou C-100.

Características Técnicas:

*PROPRIEDADES:

Solução ácida com base aquosa de elementos vitrificadores. Alto conteúdo em ceras que proporcionam uma melhor selagem, aumentando o brilho da vitrificação. Máximo brilho e protecção da superfície tratada.

*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Leitoso.
COR:	Rosa.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20°):	1120 - 1130 kg/m³
pH:	1,5 - 3,5

*COMPOSIÇÃO:

Mistura aquosa à base de Hexafluorossilicato.

Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

Segurança e Manejo:

PERIGO. Contém hexafluorossilicato de magnésio. Tóxico por ingestão. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Usar luvas de protecção. EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. Enxaguar a boca. Armazenar em local fechado à chave. Eliminam-se o conteúdo e/ou seu recipiente de acordo com o regulamento sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. VENDA EXCLUSIVA A PROFISSIONAIS.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO
atenderá sem compromisso
qualquer dúvida ou pergunta sobre
o produto ou a sua aplicação.
Tel. (+34) 91.691.02.63



NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com