

	AUTO MOTOR DESENGORDURANTE DE MOTORES E CHASSIS
DESCRIÇÃO	Desengordurante líquido alcalino recomendado para lavagem de motores e chassis, aplicável em oficinas, estações de serviço, indústria naval, etc.
PROPRIEDADES	Excelente removedor de óleos, alcatrão, massas consistentes, etc. Penetra e emulsiona rapidamente óleos, massas, e outros derivados do petróleo.
MODO DE EMPREGO	Pode ser aplicado puro ou diluído, de acordo com o tipo e grau de sujidade a remover. Aplicar o produto puro por pulverização, pincel ou imersão. Deixar atuar durante 5 a 10 minutos para obter uma boa penetração do produto. Passar de seguida com um jato de água pressurizada ou vapor para remover as partículas de sujidade.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250 .
CARACTERÍSTICAS	Estado físico a 20°C: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Jade Odor: Característico pH: [12,5-13,5] Densidade relativa a 20°C: 1,07 g/cm ³ Propriedade de solubilidade: Solúvel em água PRODUTO BIODEGRADÁVEL
EMBALAGEM	5L, 20L, 200L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.